



SELLADOR DE ROSCAS BLUE 75™

BLU-2SP-0200

Formulado, diseñado y verificado para productos de tuberías de plástico



Mientras que las especificaciones de muchos selladores de roscas y compuestos para juntas de tuberías dicen ser ideales para su utilización con plásticos, se ha determinado que muchos producen agriamiento por estrés ocasionado por incompatibilidad química. La aplicación incorrecta de selladores de cinta de PTFE puede ocasionar uniones roscadas con sobretensión y fallas potenciales de la junta. Las investigaciones han demostrado que el sellador de roscas BLUE 75™ de Spears® es la elección ideal para efectuar conexiones confiables en todos los productos para tuberías termoplásticas de Spears®.

Formulación anti-atasque para lubricar sin endurecerse

El BLUE 75™ de Spears® es una formulación especial de fraguado suave que no se endurece y permanece utilizable hasta -50°F. Los recipientes parcialmente utilizados se conservan en buen estado por muchos años cuando se les almacena correctamente. Se limpia de las manos o herramientas con un trapo seco hasta 15 minutos después de ser aplicado. Sus propiedades anti-atasque permiten el ensamblaje fácil y el sellado positivo sin tener que sobreesfuerzo las piezas.

Es Seguro, no tóxico, libre de plomo y silicona

El BLUE 75™ de Spears® ha sido analizado y certificado por NSF® para uso en sistemas de agua potable. No transfiere su sabor u olor al sistema sellado.

No es corrosivo ni conductor

Promueve las ventajas que ofrecen los componentes de las tuberías termoplásticas para una amplia variedad de aplicaciones, el mantenimiento fácil y la vida útil prolongada del sistema.

Disponible en envases convenientes

El BLUE 75™ de Spears® está disponible en envases metálicos de 1/4 de pinta (4 oz fl.), 1/2 pinta (8 oz fl.), 1 pinta (16 oz fl.) y 1 cuarto (32 oz fl.) con aplicador de brocha en la tapa.

Diseñado especialmente para las conexiones roscadas y válvulas de Spears®

Se recomienda utilizar BLUE 75™ de Spears® con todos los componentes para los sistemas de tuberías termoplásticas, incluyendo los productos de PVC y CPVC, para rociadores contra incendios de CPVC, productos de CPVC CTS (de tamaño de tubería de cobre) y los productos de Spears® de transición de plástico a metal.

Ideal para sellar roscas en sistemas de tuberías de metal, ABS, PVC, CPVC y Nylon®

A pesar de que el BLUE 75™ de Spears® ha sido especialmente formulado para los productos Spears®, es ideal para sistemas de metal y plástico diseñados para transportar una amplia variedad de líquidos y gases (no se recomienda para los sistemas de transporte de oxígeno).

Especificaciones básicas

Color	Azul claro
Consistencia	Pasta triturable, sin granulos
Aprobación para agua potable	NSF® International
Especificaciones federales de EE.UU.	Cumple y excede: TT-5-1732
Vida útil	Indefinida si se almacena correctamente en su envase cerrado



Assessed to ISO 9001:2008
Certificate number 293

PRODUCTOS PROGRESIVOS CREADOS GRACIAS A LAS INNOVACIONES Y LA TECNOLOGIA DE SPEARS®

Visite nuestro sitio Web: www.spearsmfg.com

Instrucciones generales

Almacéne y aplique entre 20°F (-7°C) y 140°F (60°C); permanece utilizable a -50°F (-45°C). Mézclelo antes de utilizarlo.

1. Las roscas deben estar bien fabricadas o cortados con una buena tarraja y libres de aceite, suciedad, humedad, etc.
2. Aplique **BLUE75™** de Spears® libremente sobre las roscas externas con la brocha de aplicación. Asegúrese de que penetre bien en la rosca para asegurar una unión libre de fugas.
3. Ensamble la junta en la forma usual. Asegúrese de no sobreapretarla. El sistema puede entrar en servicio inmediatamente.

Precaución: No se debe ingerir.

No se debe quemar - las emanaciones podrían ser nocivas.

Lávese las manos y áreas expuestas después de manipularlo.

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: Lávelos con agua limpia durante 15 minutos.

Piel: Láve con agua y jabón.

Ingestión: Si la persona está consciente, dele a tomar cantidades abundantes de agua e induzca el vómito. Busque atención médica.

El usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso especificado y todos los riesgos y responsabilidades relacionados. El fabricante no es responsable por daños consecuenciales.



SPEARS® MANUFACTURING COMPANY • SEDE PRINCIPAL

15853 Olden St., Sylmar, CA 91342 • PO Box 9203, Sylmar, CA 91392

(818) 364-1611 • www.spearsmfg.com

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE SPEARS® 04, Febrero 2016



PACÍFICO SUROESTE

15860 Olden St.
Sylmar (Los Angeles), CA 91342
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014

Spears®
555 Zephyr St
Stockton, CA 95206
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014

NOROESTE

4103 "C" St. NE Suite 200
Auburn (Seattle), WA 98002
(253) 939-4433 • (800) 347-7327
Fax (253) 939-7557

CENTRO SUR

1000 Lakeside Parkway
Flower Mound, TX 75028
(469) 528-3000 • (800) 441-1437
Fax (469) 528-3001

Spears®
7330 Langfield Rd.
Bldg 300 Suite 100
Houston, TX 77092
(469) 528-3000 • (800) 441-1437
Fax (469) 528-3001

MONTAÑA ROCOSA

4880 Florence St.
Denver, CO 80238
(303) 371-9430 • (800) 777-4154
Fax (303) 375-9546

UTAH

5395 West 1520 South
Salt Lake City, UT 84104
(303) 371-9430 • (800) 777-4154
Fax (303) 375-9546

MEDIO OESTE

1 Gateway Ct., Suite A
Bolingbrook (Chicago), IL 60440
(630) 759-7529 • (800) 662-6330
Fax (630) 759-7515

Spears®
7001 Southside Dr
Louisville, KY 40214
Llame al centro de distribución de
Spears® más cercano

FLORIDA

9563 Parksouth Ct.
Orlando, FL 32837
(407) 843-1960 • (800) 327-6390
Fax (407) 425-3563

SURESTE

4205 Newpoint Pl., Suite 100
Lawrenceville (Atlanta), GA 30043
(678) 985-1263 • (800) 662-6326
Fax (678) 985-5642

Spears®
4835 Sirona Dr., Suite 400
Charlotte, NC 28273
(678) 985-1263 • (800) 662-6326
Fax (678) 985-5642

NORESTE

590 Industrial Dr., Suite 100
Lewisberry (Harrisburg), PA 17339-9532
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547

Spears®/Associated Marketing
11500 Roosevelt Blvd.
Building G, Unit 1
Philidelphia, PA 19116
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547

Spears®
Cabot Business Park 7
11 Norfolk St.
Mansfield, MA 02048
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547

VENTAS INTERNACIONALES

15853 Olden St. • Sylmar (Los Angeles), CA 91342 • (818) 364-1611 • Fax (818) 898-3774